

Datenblatt für LED Leuchtrahmen BLALCLSI -Ax

Rahmenmaterial	Aluminium eloxiert
Streuscheibe	Siebdruck
LED`s	SMD 3528, beidseitig auf langer Seite
Stromversorgung	230V AC , LED Treiber 12V DC

Plakatwechsel durch Aufklappen der Rahmenvorderseite
Ausgang der elektrischen Leitung auf linker Seite an Rahmen Rückseite
Leitungslänge des Kabels (230V AC) 1,2 m
Befestigung durch Bohrungen (4xDurchm. 4 mm) im Rahmen (vorderseitig)



Bezeichnung	Plakat Format	Rahmen		Plakat		Anzahl LED`s	Watt / Rahmen
		Außenmaß [mm]	Breite [mm]	Einlegemaß [mm]	Sichtmaß [mm]		
BLALCLSI -	A4 (210x297 mm)	250 x 337	18	220x307	210x297	24	2
BLALCLSI -	A3 (297x420 mm)	337 x 460	18	307x430	297x420	48	4
BLALCLSI -	A2 (420x594 mm)	460 x 634	18	430x604	420x594	102	8
BLALCLSI -	A1 (594x840 mm)	634 x 881	18	604x851	594x841	192	15,5
BLALCLSI -	A0 (840x1188mm)	947 x 1295	35	861x1209	841x1189	288	24