

Datenblatt für LED Leuchtrahmen BLALSC -Ax

| | |
|-----------------|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium eloxiert |
| Streuscheibe | 5-6 mm, Siebdruck |
| LED`s | SMD 3528, beidseitig auf langer Seite verbaut |
| Stromversorgung | 230V AC , LED Treiber 12V DC |

| |
|--|
| Plakatwechsel durch Entnahme der Rahmenvorderseite |
| Ausgang der elektrischen Leitung an Rahmenseite |
| Leitungslänge des Kabels (230V AC) 1,2 m |
| Befestigung an Aufhaengeoesen an Rahmen Rueckseite |



| Bezeichnung | Plakat Format | Rahmen | | Plakat | | Anzahl LED`s | Watt / Rahmen |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Außenmaß [mm] | Breite [mm] | Einlegemaß [mm] | Sichtmaß [mm] | | |
| BLALSC - | A4 (210x297 mm) | 251 x 338 | 19 | 230x317 | 189x276 | 24 | 2 |
| BLALSC - | A3 (297x420 mm) | 338 x 461 | 19 | 317x440 | 276x399 | 48 | 4 |
| BLALSC- | A2 (420x594 mm) | 461 x 635 | 19 | 440x614 | 399y573 | 102 | 8 |
| BLALSC- | A1 (594x840 mm) | 637 x 884 | 19 | 594x841 | 587y834 | 192 | 15,5 |