

Window Sign (Schaufenster-Leuchtrahmen einseitig)



Technische Datenblatt WISI TA02-2013

Bezeichnung	Name	Leuchtrahmentasche			Achsabstand zwischen Seilen [mm]	Laenge der Decken- schiene [mm]
		Hoehe [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]		
R1-A4V	DINA 4- vertikal - einfach Rahmen	322	254	8	266	400
R1-A4H	DINA 4 horizontal - einfach Rahmen	234	340	8	352	485
R2-A4V	DINA 4 vertikal - zweifach Rahmen	322	487	8	499	633
R3-A4V	DINA 4 vertikal - dreifach Rahmen	322	721	8	733	867
R1-A3V	DINA 3 vertikal - einfach Rahmen	440	340	10	352	486
R1-A3H	DINA 3 horizontal - einfach Rahmen	340	440	10	452	586
R1-A2V	DINA 2 vertikal - einfach Rahmen	625	451	12	463	597
R1-A1V	DINA 1 vertikal - einfach Rahmen	871	625	12	637	771

Window Sign (Schaufenster-Leuchtrahmen einseitig)



Technische Datenblatt WISI TA02-2013

Bezeichnung	Artikel Name	Streu- scheiben dicke [mm]	Anzahl LED`s / Rahmen [Stueck]	Leistung / LED [Watt]	Leistung / Rahmen [Watt]	Leistung / Set [Watt]	Spannung [V]	Lichttemp [Kelvin]
R1-3FrA4V	Set mit 3 St. DINA 4- vertikal - einfach Rahmen	2	66	0,1	2,20	6,6	DC 12	6500 +/-500
R1-3FrA4H	Set mit 3 St. DINA 4 horizontal - einfach Rahmen	2	48	0,026	0,42	1,248	DC 12	6500 +/-500
R2-3FrA4V	Set mit 3 St. DINA 4 vertikal - zweifach Rahmen	2	132	0,026	1,14	3,432	DC 12	6500 +/-500
R2-3FrA4H	Set mit 3 St. DINA 4 horizontal - zweifach Rahmen	2	96	0,026	0,83	2,496	DC 12	6500 +/-500
R3-3FrA4V	Set mit 3 St. DINA 4 vertikal - dreifach Rahmen	6	198	0,026	1,72	5,148	DC 12	6500 +/-500
R3-3FrA4H	Set mit 3 St. DINA 4 horizontal - dreifach Rahmen	6	144	0,026	1,25	3,744	DC 12	6500 +/-500
R1-2FrA3V	Set mit 2 St. DINA 3 vertikal - einfach Rahmen	4	94	0,026	0,81	1,63	DC 12	6500 +/-500
R1-2FrA3H	Set mit 2 St. DINA 3 horizontal - einfach Rahmen	4	70	0,026	0,61	1,21	DC 12	6500 +/-500
R1-1FrA2V	Set mit 1 St. DINA 2 vertikal - einfach Rahmen	6	112	0,026	0,97	0,97	DC 12	6500 +/-500
R1-1FrA1V	Set mit 1 St. DINA 1 vertikal - einfach Rahmen	6	160	0,026	1,39	1,39	DC 12	6500 +/-500

Lebensdauer LED`s ca. 50000 Stunden